

# [OCCASION] TOUR - BIGLIA - B565YS

Référence interne : G00103

CARACTERISTIQUES:

<br>marque: BIGLIA<br>nb\_max\_supression\_pack: 0<br>id\_categorie5: 0<br>id\_categorie6: 0<br>id\_categorie7: 0<br>id\_categorie8: 0<br>diam\_max\_usinage: 290<br>course\_x: 170/560<br>course\_y: +55/-50<br>nez\_broche: A2-6<br>nez\_broche\_en: A2-6<br>puiss\_moteur\_broche: 26<br>encombrement\_sol: 4240X2000X1900<br>annee: 2007.0<br>equipement: <div>

<p>BAC D'ARROSAGE 250L</p>

<p>CONVOYEUR&nbsp; A COPEAUX</p>

<p>PALPEUR OUTILS</p>

<p>RECUPERATEUR DE PIECES</p>

<p>PREDISPOSITION EMBARREUR</p>

<p>MANDRIN A PINCES BROCHE 1 & 2</p>

<p>MANDRIN 3 MORS AUTOBLOCK DIAM 210MM</p>

<p>RAVITAILLEUR DE BARRE LNS TYPE QUICKLOAD S80 BARRE COURTE</p>

<p>PORTE OUTILS TOURNANTS</p>

<p>PORTE OUTILS FIXES&nbsp;</p>

<p>DOCUMENTATION MACHINE&nbsp;</p>

</div><br>equipement\_en: <div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"><font face="Times New Roman, serif"> </font></p>

<h3> <font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18.72px;"><br />

<ul>

<li>Watering tray</li>

<li>

Chip conveyor</li>

<li>

Probe tools</li>

<li>

Parts catcher</li>

<li>

Bar load

predisposition</li>

<li>

Collet chuck</li>

<li>

Chuck 3 jaw autoblock

diam 165 bh</li>

<li>

LNS quickload type

barfeeder</li>

<li>

Rotating tool holder</li>

</li>

Fixed tool holder</li>

</ul></span></font>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

<ul> </ul>

</h3><font face="Times New Roman, serif"> </font>

</div><span style="background-color: #f8f9fa; color: #202124; font-family: arial, sans-serif; font-size: 28px; white-space: pre-wrap;"></span><span style="background-color: #f8f9fa; color: #202124; font-family: arial, sans-serif; font-size: 28px; white-space: pre-wrap;"></span>

</div>

<div><span style="color: #202124; font-family: arial, sans-serif; font-size: 28px; white-space: pre-wrap; background-color: #f8f9fa;"></span></div><br>Type: B 565/YS <br>Type\_en: B 565/YS <br>Axe\_B: 490.0<br>Diametre\_maximum\_en\_barre: 67.0<br>Nombre\_de\_postes\_de\_la\_tourelle: 12.0<br>Nombre\_de\_tourelles: 1<br>Vitesse\_de\_rotation\_de\_la\_broche: 40-4000<br>Deplacement\_rapide\_X\_et\_Y: 24.0<br>C: 0.001°<br>Nez: A2-6<br>type\_de\_CN: FANUC 18i-TB<br>puissance\_moteur\_broche\_supplementaire: 11.0<br>type\_de\_CN\_en: FANUC 18i-TB<br>Nez\_de\_broche\_2: A2-5<br>Vitesse\_outils\_tournants: 4000<br>Puissance\_outils\_tournants: 307.0

Photos :