

[OCCASION] TOUR - BIGLIA - B565YS

Référence interne : G00103

CARACTERISTIQUES:

marque: BIGLIA
nb_max_supression_pack: 0
id_categorie5: 0
id_categorie6: 0
id_categorie7:
0
id_categorie8: 0
diam_max_usinage: 290
course_x: 170/560
course_y: +55/-50
nez_broche: A2-
6
nez_broche_en: A2-6
puiss_moteur_broche: 26
encombrement_sol: 4240X2000X1900
annee:
2007.0
equipement: <div>

<p>BAC D'ARROSAGE 250L</p>

<p>CONVOYEUR A COPEAUX</p>

<p>PALPEUR OUTILS</p>

<p>RECUPERATEUR DE PIECES</p>

<p>PREDISPOSITION EMBARREUR</p>

<p>MANDRIN A PINCES BROCHE 1 & 2</p>

<p>MANDRIN 3 MORS AUTOBLOCK DIAM 210MM</p>

<p>RAVITAILLEUR DE BARRE LNS TYPE QUICKLOAD S80 BARRE COURTE</p>

<p>PORTE OUTILS TOURNANTS</p>

<p>PORTE OUTILS FIXES </p>

<p>DOCUMENTATION MACHINE </p>

</div>
equipement_en: <div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0cm; line-height: normal;"> </p>

<h3>

Watering tray

Chip conveyor

Probe tools

Parts catcher

Bar load

predisposition

Collet chuck

Chuck 3 jaw autoblock

diam 165 bh

LNS quickload type

barfeeder

Rotating tool holder

Fixed tool holder

</h3>

</div>

</div>

<div></div>
Type: B 565/YS
Type_en: B 565/YS
Axe_B: 490.0
Diametre_maximum_en_barre: 67.0
Nombre_de_postes_de_la_tourelle: 12.0
Nombre_de_tourelles: 1
Vitesse_de_rotation_de_la_broche: 40-4000
Deplacement_rapide_X_et_Y: 24.0
C: 0.001°
Nez: A2-6
type_de_CN: FANUC 18i-TB
puissance_moteur_broche_supplementaire: 11.0
type_de_CN_en: FANUC 18i-TB
Nez_de_broche_2: A2-5
Vitesse_outils_tournants: 4000
Puissance_outils_tournants: 307.0

Photos :