CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630

Référence interne :

CARACTERISTIQUES:
Type commande numérique: Fanuc 31i-model B5
Course Axe X:: 1050 mm
Course Axe Y:: 900 mm
Course Axe Z:: 900 mm
Vitesse de rotation de broche:: 12 000 trs/min
Puissance de broche (kw): 25 / 30 kw
Porte outil type : BT50
Axe rotatif B: 360° précision 0.001°
Capacité du magasin d'outils: 50 outils
Dimensions palette (mm): 630 x 630 mm
Changeur palettes type: Rotopalette
Nombre de palettes: x 2
Poids admis sur la table: 1 300 kg
Diamètre max d'usinage: 1 110 mm
Hauteur maximum d'usinage: 1 220 mm
Dimensions machine (L x l x H): 5450 x 3420 x 3430 mm
Poids machine (kg): 18 000 kg
Convoyeur à copeaux: inclus

CARACTERISTIQUES:
Année de construction: 2017

Caractéristiques
- Nombre d'axes : 4
BROCHE DE FRAISAGE
- Type de porte outil : BT50
- Puissance de broche : 25 / 30 [kW]
- Vitesse de broche : 12.000 [tr/min]
AXES LINEAIRES
- Courses axes X/Y/Z : 1.050 x 900 x 900 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z) : 54 [m/min]
- Vitesses avances travail (X/Y/Z) : 1 - 40.000 [mm/min]
AXE ROTATIF B
- Course en degrés : 360 [°]
- Précision d'indexation : 0,001 [°]
CHANGEUR D'OUTILS
- Type de changeur d'outils : Bras chargeur
- Capacité de magasin : 50
- Temps de changement d'outil : 4.4 [s]
CHANGEUR DE PALETTES
- Type de changeur de palettes : Rotopalette
- Temps de changement de palette : 12 [s]
- Dimension palette : 630 x 630 [mm]
- Nombre de palettes : 2
- Poids admissible sur palette : 1.300 [kg]
- Distance palette / axe broche (mini/maxi) : 80 - 980 [mm]
- Distance centre palette / nez broche (mini/maxi) : 200 - 1.100 [mm]
- Diamètre maxi pièce : 1.110 [mm]
- Hauteur maxi pièce : 1.220 [mm]
ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Tension alimentation : 380 [V]
- Puissance installée : 65 [kVA]
ENCOMBREMENT
- Dimensions au sol : 5.450 x 3.420 [mm]
- Hauteur machine : 3.430 [mm]
- Poids machine : 18.000 [kg]
HEURES MACHINE
- Heures sous tension : 31039 [h]
- Heures de travail : 14782 [h]
Equipement
- CNC : Fanuc 31i-Model B5
- Interface(s) : RS232 / USB / PCMCIA

- Manivelle électronique déportée
- Bac d'arrosage
* avec pompe HP
- Arrosage centre broche
- Refroidissement de broche
- Convoyeur à copeaux : HAKUSAN
- Transformateur électrique
- Année de construction 2017

Photos :

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	
CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	
CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	
CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630	