



Fiche produit:

ZERO

BANC FIXE

SPÉCIFICATIONS

	ZERO
Longueur de table - mm	3.000 - 4.000
Largeur de table - mm	1.000
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000
Course transversale - mm	1.200
Course verticale - mm	1.600
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.600
Avance rapide (axe longitudinal) - mm/min	40.000
Avance rapide (axes transversal et vertical) - mm/min	40.000
Avance de travail (axe longitudinal) - mm/min	35.000
Avance de travail (axes transversal et vertical) - mm/min	35.000
Actionnements:	
. Axe longitudinal	vis à billes
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	30
Vitesse axe tête - rpm	6.000 (8.000)*
Précisions s/ISO 230-2: 2006 Annexe B Step cycle:	
. Précision de positionnement - mm	0,006 / 4.000
. Précision de répétitivité - mm	0,004 / 4.000
Magasin d'outils	40 (60)*
Poids admissible sur la table - kg	10.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	ZERO
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
ACCESSOIRES	

ZERO

Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Carénage intégral ouvert par le haut	•
Carénage intégral avec toit	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue

APPLICATIONS CONNEXES



AÉRONAUTIQUE



MECANIQUE GENERAL



MOULES ET OUTILS
D'ÉBAUCHE

Más información en www.zayer.com