



Fiche produit:

## TEBAS G

PORTIQUES

### SPÉCIFICATIONS

	TEBAS G
Largeur entre montants - mm	3.400
Course longitudinale - mm	2.500 (-400/+2100)*
Course transversale - mm	4.100
Course verticale - mm	1.750
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.490 / 1.790
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 30.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 25.000
. Axe longitudinal	vis à billes
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	2 vis à billes
Puissance - kW	101
Vitesse axe tête - rpm	10.000
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Poids admissible sur la table - kg	20.000/12.000
Table rotative de fraisage / tournage	Ø 2.200 mm

(Optionnel) \*

### ACCESSOIRES

	TEBAS G
Têtes	
Tête Twist avec électrobroche	•
Rotation coude	○
ACCESSOIRES	
Magasin d'outils	20 (40-60-80-120)*
Convoyeur à copeaux	•
Carénage intégral avec toit	•
Table rotative (fraisage / tournage)	•

• Standard   ○ Optionnel   — Non disponible

## IMAGES DU PRODUIT



## IMAGES DES TÊTES



Tête Twist avec  
électrobroche

Más información en [www.zayer.com](http://www.zayer.com)