



Fiche produit:

AETOS

GANTRY

SPÉCIFICATIONS

	AETOS
Longueur de table - mm	2.500 - 3.500 - 4.500 ...
Largeur de table - mm	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Largeur entre montants - mm	3.200 (3.700 - 4.200 - 4.700 - 5.200)*
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 - 5.000 ...
Course transversale - mm	2.000 (2.500 - 3.000 - 3.500 - 4.000)*
Course verticale - mm	1.200 (1.500)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.440 (haute élevé) / 1.550 (grande vitesse)
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 50.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 45.000
. Axe longitudinal	Vis à billes Double moteur pignon-crémallière (>=5000)
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	30 (43)* (couple élevé) / 33 (grande vitesse)
Vitesse axe tête - rpm	6.000 (couple élevé) / 18.000 (grade vitesse)
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Poids admissible sur la table - kg/m2	15.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	AETOS
Têtes	
TÊTES (Couple élevé):	
Tête à 45°, 360x1° et 360x1°	•
Têtes compatibles:	
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête 45° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête sortie directe	○
TÊTES (Grande vitesse):	

AETOS

Autres têtes possibles:

Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min

○

ACCESSOIRES

Magasin d'outils

30 (20-40-60)*

Convoyeur à copeaux

•

Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar

•

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête à 45°, 360x1° et 360x1°



Tête 45° automatique
360.000 pos. 0,001°



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation continue



Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min



Tête sortie directe

APPLICATIONS CONNEXES



MECANIQUE GENERAL



MOULES ET OUTILS D'ÉBAUCHE

Más información en www.zayer.com