



Fiche produit:

KAIROS

COLONNE MOBILE

SPÉCIFICATIONS

	KAIROS
Course longitudinale - mm	3.000 - 4.000 ... 30.000 ...
Course transversale - mm	1.200 (1.600 - 2.000)*
Course verticale - mm	1.600 (2.000-2.500-3.000... 7.000 ...)*
Avance rapide - mm/min	jusqu'à 35.000
Avance de travail - mm/min	jusqu'à 25.000
. Axe longitudinal	double moteur pignon-crémaillère
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes double moteur pignon-crémaillère (vertical >5500)
Puissance - kW	40 (61)*
Vitesse axe tête - rpm	6.000 (8.000)*
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Poids net approximatif - kg	30.000 - 150.000

(Optionnel) *


ACCESSOIRES

	KAIROS
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○
Tête à 45°, 360x1° et 360x1°	○
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	○
Tête à 40° avec électrobroche, 42 kW, 15.000 tr/min	○
Tête sortie directe	○
Tête sortie directe avec réduction	○
Tête en "L"	○
Tête en L rallongée	○

	KAIROS
Tête en "L" avec réduction	○
ACCESSOIRES	
Changement de têtes	○
Magasin d'outils	30 (40-60-80 ...)*
Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Table fixe	○
Table rotative	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête 45° automatique



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête à 40° avec
électrobroche, 42 kW,
15.000 tr/min



Tête sortie directe



Tête sortie directe avec
réduction



Tête en "L"



Tête en L rallongée



Tête en "L" avec
réduction

APPLICATIONS CONNEXES



AÉRONAUTIQUE



GROS USINAGES



MECANIQUE GENERAL

Más información en www.zayer.com