



Fiche produit:

XIOS G / XIOS G-MT

BANC FIXE

SPÉCIFICATIONS

	XIOS G / XIOS G-MT
Course longitudinale - mm	2.500 (-750/+1750) 3.000 (-1.000/+2.000) 4.000 (-1.500/+2.500)*
Course transversale - mm	1.200 (1.600)*
Course verticale - mm	1.600 (2.000 - 2.500 -3.000)*
Hauteur max. de la table au nez - mm	1.545
Avance rapide - mm/min	35.000
Avance de travail - mm/min	30.000
. Axe longitudinal	Vis à billes
. Axe transversal	vis à billes
. Axe vertical	vis à billes
Puissance - kW	40 (61)*
Vitesse axe tête - rpm	6.000 (8.000)*
. Précision de positionnement - mm	0,008/4000
. Précision de répétitivité - mm	0,005/4000
Magasin d'outils	30 (40-60-80-100)*
Poids admissible sur la table - kg	5.000 - 10.000 - 15.000
Poids net approximatif - kg	25.000 - 50.000
Table rotative - mm	1.500 x 1.500 2.000 x 2.000

(Optionnel) *

ACCESSOIRES

	XIOS G / XIOS G-MT
Têtes	
Tête 45° automatique 360.000 positions	•
Tête 45° rotation continue	○
Tête 30° automatique 360.000 pos. / rotation continue	○
Tête 30° avec électrobroche, 33 kW, 18.000 tr/min	○
Tête à 45°, 360x1° et 360x1°	○
Tête 30° automatique 360.000 positions	○

XIOS G / XIOS G-MT

ACCESSOIRES

Convoyeur à copeaux	•
Bac de liquide réfrigérant 22 + 5 bar	•
Machine avec deux tables de travail	○
Fraisage - Tournage	○
Carénage intégral ouvert par le haut	•
Carénage intégral avec toit	○

• Standard ○ Optionnel — Non disponible

IMAGES DU PRODUIT



IMAGES DES TÊTES



Tête à 45°, 360x1° et 360x1°



Tête automatique à 30°
.360.000 pos. 0,001° /
rotation continue avec
électrobroche.



Tête 45° automatique



Tête 30° automatique
360.000 pos. / rotation
continue

APPLICATIONS CONNEXES



AÉRONAUTIQUE



HYDROÉLECTRIQUE



MECANIQUE GENERAL

Más información en www.zayer.com